

# Tornillo PREGYWAB PM Z5



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo de acero galvanizado con protección contra la corrosión reforzada. El tornillo PREGYWAB PM Z5 se utiliza para fijar placas de yeso PLADUR® WAB a la estructura de perfiles del sistema. Estos tornillos tienen una resistencia a la niebla salina de 500 H. Especialmente diseñados para su uso en techos exteriores protegidos y zonas interiores húmedas o con riesgo de condensación.

TORNILLO PREGYWAB PM Z5	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Forma de la cabeza	Tipo de filete	Tipo de punta
Tornillo PREGYWAB x25 PM Z5	25	3,9	Trompeta	Inverso	Autoperforante y punta clavo
Tornillo PREGYWAB x45 PM Z5	45	3,9	Trompeta	Inverso	

## GAMA

Este accesorio forma parte de los elementos a usar en sistemas Pladur® WAB. La comparativa de características de la gama completa está disponible en el Manual Pladur®.

## RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No apto para su uso en locales sometidos a humedad muy fuerte con proyección de agua a presión.  
No apto para su uso en zonas con requisitos sísmicos.  
Recomendaciones de uso de acuerdo a lo indicado en el TC techos PLADUR® WAB.

## SEGURIDAD Y SALUD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles en la página <https://corporativo.pladur.com/>

## DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Características	TORNILLO PREGYWAB PM Z5	Uds.
Material	Acero galvanizado con protección reforzada orgánica	-
Resistencia a la corrosión horas	500	horas
Color	Gris	-

## INSTALACIÓN

Se debe respetar en todo momento los criterios de instalación recogidos en el manual de instalación Pladur®. Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación. Instalación sujeta a las intrusiones de instalación recogidos en el TC techos PLADUR® WAB. Atendemos a las consultas técnicas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de atención al cliente y asistencia técnica 910 880 899 y en la dirección de correo electrónico [consultas@pladur.com](mailto:consultas@pladur.com)

## USO PREVISTO

Uso en techos, tabiques y trasdosados interiores en zonas húmedas o con riesgo de condensación. Uso techos exteriores protegidos (semi-intemperie). Zonas de aplicación recogidas en el TC techos PLADUR® WAB.

## NORMATIVA Y CALIDAD

Tornillos para placa de yeso laminado fabricada de acuerdo a la norma EN-14566



## ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Colocar los palets sobre una superficie plana y seca, al resguardo de la luz solar y la lluvia en un lugar de no intemperie. No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25 kg. En caso de superarlo se recomienda una manipulación mediante la ayuda de elementos mecánicos.

## PRESENTACIÓN

	uds x caja
Tornillo PREGYWAB x25 PM Z5	1000
Tornillo PREGYWAB x45 PM Z5	500

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid  
Placas de Yeso Laminado, Perfiles y Pastas.

El presente documento describe las características de los materiales Pladur® sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de edición. Estos datos pueden variar en función de los cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Pladur®. Este documento no tiene carácter contractual. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Pladur® es una marca registrada de PLADUR® GYPSUM S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente

910 880 899

[consultas@pladur.com](mailto:consultas@pladur.com)

[pladur.com](http://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](http://corporativo.pladur.com)

