



PLADUR[®]

Espacios por imaginar

Gama de Pastas

PLADUR[®]

AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES
ADAPTADAS A CADA TIPO DE OBRA

corporativo.pladur.com



Pastas de juntas **Pladur**®

INNOVACIÓN PARA TI Y TUS CLIENTES

Sin duda, uno de los procesos más delicados de la instalación de los distintos sistemas de tabiquería de placa de yeso es el tratamiento de juntas. No tanto por la dificultad que conlleva su ejecución como por la incidencia directa que tiene en la terminación o decoración final de los paramentos y, por tanto, en lo que percibe y disfruta el cliente final.

Por esta razón, **Pladur**® sigue trabajando cada día en la **innovación y mejora de sus pastas**. El objetivo es ofrecer nuevas soluciones que hagan de este proceso una tarea cada vez más sencilla y cómoda, con **resultados sobresalientes**.

Descubre todas las novedades de la gama de pastas **Pladur**®

¡Nuevos
Productos!

¡Nuevo
Packaging!



Fácil de lijar



No merma

Alto
rendimiento

NOVEDAD

Excelente
acabado fino
Muy fácil lijado
Gran poder de
cubrición

Pastas de secado Pladur®

Pasta Pladur® **JS**, la nueva pasta de juntas de lijado **extra fácil** para tratamiento de juntas y acabado

Nueva pasta para juntas, diseñada para realizar el encintado y las manos de terminación en los tratamientos de juntas de los sistemas **Pladur®**.

Ideal para acabados **Q2** y **Q3**, obteniendo una superficie extra fina, lista para llevar a cabo los trabajos de decoración.

La Pasta Pladur® **JS** (Junta Suave), te permitirá beneficiarte de su fácil lijado, además de obtener una excelente trabajabilidad, todo ello consiguiendo un acabado perfecto.

Presentación	Tiempo de utilización	Tiempo de secado	Tipo de aplicación	Conservación
Sacos de 18 kg	Hasta 48 horas en cubo cerrado	De 12 a 48 horas. Depende de las condiciones climatológicas	Manual o mecánica	9 meses



Fácil de aplicar



No merma



Altas prestaciones

Pasta Pladur® JN y LU

La Pasta de juntas de Secado Pladur® JN y Pladur® LU, ofrecen altas prestaciones, tanto en el encintado como las manos de terminación de acabados Q1, Q2 y Q3.

Disponible en formato en polvo, Pladur® JN, y formato premezclado, Pladur® LU.

Presentación	Tiempo de utilización	Tiempo de secado	Tipo de aplicación	Conservación
Sacos de 18 kg	Hasta 48 horas en cubo cerrado	De 12 a 48 horas. Depende de las condiciones climatológicas	Manual o mecánica	9 meses
Cubo de 20kg	Hasta 48h en cubo cerrado	De 12 a 48 horas. Depende de las condiciones climatológicas	Manual o mecánica	9 meses

Pasta Pladur® JF

La pasta Pladur® JF, está indicada para dar el tratamiento completo de juntas, tanto relleno como terminación, proporcionando un gran acabado superficial fino, de fácil lijado.



Fácil de lijar



No merma

Pasta Pladur® JH

La pasta de secado para Ambientes Húmedos Pladur® JH se utiliza junto con las placas Pladur® HI, en áreas de humedad controlada, como son cocinas y baños.



Ambientes Húmedos



Fácil de aplicar

Pastas de fraguado Pladur®



Pastas Pladur® **ST4**, **ST2**, **ST2 SUPERFINA**, **ST1** y **ST30**

Las pastas de juntas Pladur® **ST4**, **ST2** y **ST2 SUPERFINA** secan en 4h y 2h respectivamente, permitiéndote terminar el tratamiento de juntas en menos tiempo. Estas pastas son ligeras en su manejabilidad y arrojan un gran acabado estético. Son ideales para climas húmedos.

Las pastas Pladur® **ST1** y **ST30** proporcionan un tiempo de fraguado de 1h y 30' respectivamente, siendo ideal para trabajos menores que requieran rapidez. Además como novedad, la nueva pasta de 30' **Pladur® ST30**, ofrece una excelente manejabilidad y fácil lijado, que permite obtener un excelente acabado fino.

Presentación	Tiempo de utilización ⁽¹⁾	Uso	Tiempo de secado	Tipo de aplicación	Conservación
Pladur® ST4					
Sacos de 20 kg		Obra grande/mediana	3h 30' - 6h 30' ⁽²⁾	Manual	6 meses
Pladur® ST2 y Pladur® ST2 Superfina					
Sacos de 20 kg		Obra mediana/pequeña/reforma	1h 45' - 2h 25' ⁽²⁾	Manual	6 meses
Pladur® ST1					
Sacos de 10 kg		Perfecta para reforma y rehabilitación	50' - 1h 10' ⁽²⁾	Manual	6 meses
Pladur® ST30					
Sacos de 20 y de 10 kg		Perfecta para reforma y rehabilitación	25'-35' ⁽²⁾	Manual	6 meses

(1) En cubo limpio y sin verter restos de pasta utilizada

(2) Depende de las condiciones climatológicas.

PLADUR®

Pasta Pladur® **ST30**

¡JUNTAS EN UN PIS-PAS!



**¡FRAGUADO
EN 30
MINUTOS!**



 pladur.com
corporativo.pladur.com

Pasta Pladur® **TL**

La pasta para juntas sin cinta **Pladur®** simplemente cambia de nombre. Utilízala siempre en juntas entre placas de borde biselado: placas Pladur® **FON® BV**, cortes de placa o juntas entre bordes transversales de placas.



Aplicación
pistola
dosificadora



Fraguado en
1 hora

Pasta Pladur® **MU**

La pasta multiuso **Pladur®** combina las propiedades de una pasta para juntas con las de la pasta de agarre.

Es ideal para reformas o pequeñas reparaciones.



Perfecto para
reforma y
rehabilitación

Otras pastas especiales

Pastas Pladur® **PERFECT**

Pladur® **PERFECT**, es la gama de pastas Pladur® diseñada para alcanzar niveles de calidad de acabados Q4. Formato en polvo Pladur® **PERFECT**, o formato premezclado Pladur® **PERFECT AIRLESS MU** y **FN** de aplicación mecánica.



Nivel de
acabado Q4



Gran acabado
estético



Altas
prestaciones

Pasta **PREGYWAB PE**

Pasta para juntas pronta a usar, hidrófuga, especialmente concebida para utilização em sistemas Pladur® **WAB** para semi-intempérie e alta humidade interior.



Ambientes de
alta humedad



Fácil de
aplicar

PLADUR®

Pastas de Juntas Pladur®

Las mejores prestaciones para los **mejores resultados**



Tratamiento de juntas clima seco. Secado lento



Juntas especial para zonas húmedas (cocina, baños...)



Juntas especial para zonas de alta humedad (semi-intemperie, piscinas interiores...)



Tratamiento de juntas clima húmedo 30' a 4 horas



2 en 1 pasta de juntas pasta de agarre



Techos FON+ BV Pasta de juntas sin cinta



Trasdosado directo / Pequeñas reparaciones



Trasdosado directo de placa transformada / Pequeña reparación



Tratamiento de juntas acabado Q4

Pastas de secado lento 12 - 48 horas



JN LU JS JF



JH

Pastas de secado rápido (Fraguado)



ST30 (30') ST1 (1h) ST2 (2h) ST4 (4h)



MU MULTIUSOS (1h)



TL (1h)

Pastas de agarre



PA (PASTA DE AGARRE)



MA ENAIRGY (MORTERO ADHESIVO)

Pastas especiales



PREGYWAB PE



GAMA PLADUR® PERFECT

Productos complementarios **Pladur**®

Pastas de Agarre **Pladur**® **PA** y **MA**

Indicadas para la ejecución de trasdosados directos y pequeñas reparaciones de placa o relleno de pequeños huecos.

La Pasta **Pladur**® **PA** se utiliza para adherir las placas a diferentes muros soportes al ejecutar trasdosados directos, así como para rellenar pequeños desperfectos, zonas dañadas u otras reparaciones menores.

La Pasta **Pladur**® **MA** se utiliza para adherir las placas transformadas con materiales aislantes a diferentes muros soportes al ejecutar trasdosados directos.



Gran adherencia



Fácil de aplicar

Cinta de Juntas **Pladur**® y Cinta Guardavivos **Pladur**®

La Cinta de Juntas **Pladur**®, de papel microperforado y tratamiento antihumedad, es imprescindible para el tratamiento de juntas ya que garantiza el correcto comportamiento mecánico del sistema.

La Cinta de Guardavivos **Pladur**® incorpora dos lamas de acero con tratamiento anticorrosivo para refuerzo de las esquinas.



Todas las pastas **Pladur**® cumplen con la normativa vigente (EN-13963) en la UE que permite, por medio de la consecución del Marcado CE, su libre circulación en el mercado europeo. Además, **Pladur**® somete sus productos a las pruebas de calidad más exigentes obteniendo certificaciones europeas adicionales de calidad tales como el sello IACGold y la certificación CSTBat.



Niveles de acabado Pladur®

Un acabado para cada necesidad

Porque las exigencias decorativas de cada proyecto son distintas, existen 4 niveles diferentes de acabado para tabiques y techos de placa de yeso laminado, que determinarán el tipo de tratamiento que debe realizarse en las juntas.



Acabado básico para superficies que no se van a decorar. Resulta ideal como preparación previa a un alicatado o enlosado cerámico.

Consiste en la aplicación de una mano de pasta en la junta entre placas sobre la que se asienta la cinta, procediendo entonces al "planchado" de la misma utilizando una espátula estrecha para eliminar el exceso de pasta por debajo de la cinta. Posteriormente se aplicará pasta sobre la cinta y la cabeza de los tornillos.



El nivel de acabado Q2 está indicado para recubrimientos con una textura media o gruesa como papel pintado o gotelé.

Este nivel implica un tratamiento previo de acabado Q1. Se aplicará una segunda mano de pasta que cubra el primer nivel de acabado y que abarque una mayor superficie, para lograr así una continuidad entre la superficie de la placa y la zona del tratamiento de juntas. Si fuera necesario estas zonas se pueden lijar.



Ideal para decoraciones que precisen una terminación más compleja, de mayor calidad y con un requerimiento visual exigente. Este nivel conlleva un tratamiento previo de acabado Q2.

Se aplicará una tercera mano de acabado de juntas más ancha que la anterior y un alisado del resto de la superficie con el fin de tapar los poros. Si es necesario se lijarán las zonas emplastecidas.

No se deberá apreciar en ningún caso las imperfecciones producidas por las herramientas de montaje, aunque resultará inevitable si hay luz rasante.



Acabado de alta calidad. Se utiliza para revestimientos finales lisos brillantes, barnices o papel vinílico.

Consta de un tratamiento previo basado en el acabado Q2 al que posteriormente se realiza una aplicación de producto de finalización o enlucido en toda la superficie (espesor medio de la capa superior a 1 mm).

Se logra un acabado de alta calidad para un requerimiento visual que persigue alcanzar la perfección.

Ver más información



PLADUR®

Servicio de Atención al Cliente

91 088 00 89

clientes@pladur.com



 **pladur.com**
corporativo.pladur.com



El presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y se refiere a la instalación y empleo de los materiales Pladur® de conformidad con las especificaciones técnicas en él contenidas. Cualquier utilización o instalación de materiales Pladur® que no se ajuste a los parámetros reflejados en el presente documento deberá ser consultada previamente con el Departamento Técnico de Pladur®. Pladur® es una marca registrada en favor de Pladur Gypsum, S.A.U. Edición 2, enero de 2025. Esta edición se considera válida salvo error tipográfico o de transcripción.

Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones.