

# PLADUR® CINTA GUARDAVIVOS DE PVC

04c02002ES - Rev. 06/2020



## DESCRIPCIÓN

Cinta de papel Kraft con tratamiento antihumedad, microperforado, reforzada con dos láminas de PVC y compatible químicamente con las pastas de juntas.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Está especialmente diseñada para conformar y proteger las esquinas formadas por las distintas unidades de placa Pladur®.

## DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD                             | VALORES               |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Composición                           | Papel kraft           |
| Color                                 | Blanco hueso          |
| Espesor (mm)                          | 0,5                   |
| Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )          | 156,41                |
| Ancho (mm)                            | 50                    |
| Ancho de la lama de PVC (mm)          | 11,5                  |
| Espesor de la lama de PVC (mm)        | 0,607                 |
| Separación entre lamas (mm)           | 1,7                   |
| Normativa aplicable / certificaciones | EN-14353<br><b>CE</b> |

## DIMENSIONES

| LONGITUD (M) | ANCHO (MM) |
|--------------|------------|
| 30 m         | 50 mm      |

## TOLERANCIAS

| PROPIEDAD                      | VALORES    |
|--------------------------------|------------|
| Espesor                        | ± 12,5 mm  |
| Anchura                        | ± 1,0 mm   |
| Espacio entre las lamas de PVC | ± 0,008 mm |
| Ancho de la lama de PVC        | ± 0,5 mm   |
| Espesor de la lama de PVC      | ± 1,2 mm   |

## PRESENTACIÓN

### Embalaje

| ROLLO | UNIDADES / PAQUETE |
|-------|--------------------|
| 30 m  | 10 rollos          |

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid  
 Placas de Yeso Laminado, Transformados,  
 Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado Junio de 2020. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

## INSTALACIÓN

- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestra dirección de correo electrónico [consultas@pladur.com](mailto:consultas@pladur.com)

## ACABADOS Y DECORACIÓN

- La cinta guardavivos de PVC Pladur® está indicada para ser recubierta con la gama de pastas y cintas para juntas Pladur®. No se debe pintar la superficie antes de realizar el tratamiento de juntas.
- Es necesario aplicar una imprimación y dejar secar antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de la placa y la zona de juntas. Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante para su aplicación.
- Una adecuada ventilación del recinto que favorezca la circulación de aire minimiza la aparición de los problemas ocasionados por la humedad
- En caso de altos niveles de humedad ambiental podría ser necesario el uso de deshumidificadores.
- Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración.

## PRECAUCIONES

- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Se debe mantener el recinto correctamente ventilado y evitar condensaciones que puedan afectar negativamente al comportamiento de las cintas.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar las cintas en su embalaje original al resguardo de la lluvia y fuentes de ignición, en un lugar de no intemperie.

[consultas@pladur.com](mailto:consultas@pladur.com)  
[www.pladur.com](http://www.pladur.com)



**Pladur®**  
 Lo hace realidad