


PLADUR® JUNTA ACÚSTICA

04d01002ES - Rev. 06/2020



DESCRIPCIÓN

Cinta de fieltro, compuesta de fibras sintéticas y polipropileno, con una cara autoadhesiva.

CAMPO DE APLICACIÓN

La Junta Acústica Pladur® está especialmente diseñada para colocarse bajo los canales superiores y montantes perimetrales de los sistemas Pladur Metal y bajo los perfiles perimetrales de los techos continuos cuando se requiera una junta estanca al sonido.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALORES
Composición	Fieltro
Color	Base grisácea con incrustaciones de colores.
Espesor (mm)	4,00
Ancho (mm)	50 / 75
Resistencia a la tracción (KPa)	Longitudinal > 75
	Transversal > 165
Alargamiento a la rotura (mm)	Longitudinal > 75
	Transversal > 165
Resistencia a la rotura (N)	> 4,0
Resistencia a la compresión (KPa)	25% deformación - ≥ 2 50% deformación - ≥ 30 60% deformación - ≥ 79

DIMENSIONES

LONGITUD
20 mm

TOLERANCIAS

PROPIEDAD	VALORES
Anchura	+ 0/-2 mm
Espesor	± 1 mm

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
 Placas de Yeso Laminado, Transformados,
 Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado junio de 2020. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

PRESENTACIÓN

Embalaje

ANCHO	UNIDADES / PAQUETE
50 m	10 rollos
75 m	12 rollos

INSTALACIÓN

- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestra dirección de correo electrónico consultas@pladur.com

PRECAUCIONES

- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar las cintas en su embalaje original al resguardo de la lluvia y fuentes de ignición, en un lugar de no intemperie.
- No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25 kg. En caso de superarlo se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos.

consultas@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
 Lo hace realidad